

ThruScan S9

Sterowany cyfrowo bramkowy wykrywacz metali



Thruscan S9 to sterowany cyfrowo bramkowy wykrywacz metali, który gwarantuje najwyższy poziom detekcji i całkowite bezpieczeństwo osób poddawanych kontroli. Modułowa budowa wykrywacza (panele boczne, jednostka sterująca i belka tylna) zapewnia szybki montaż i prawidłową eksploatację urządzenia.

Dostęp do wszystkich funkcji kontrolnych jest chroniony poprzez: - zamek blokujący pokrywę panelu kontrolnego, - czterocyfrowy kod PIN - programowalny.

Urządzenie posiada 9 niezależnych stref wykrywania, utworzonych poprzez podział światła bramki na trzy pasy pionowe (lewy, środkowy, prawy) i trzy pasy poziome (górny, środkowy, dolny). Fakt wykrycia metalu jest sygnalizowany sygnałem dźwiękowym, którego głośność i wysokość tonu można regulować lub wyłączyć, oraz sygnałami świetlnymi na krawędzi paneli bocznych i na panelu kontrolnym (ikona z postacią człowieka ukazuje miejsce a pionowy diodowy pasek graficzny ukazuje wielkość wykrytego obiektu metalowego).

Czułość bramki regulowana cyfrowo.

Praca ciągła (7x24).

2 lata gwarancji.



Thruscan S9, to gama szerokich możliwości:

- niski poziom fałszywych alarmów, wykrywanie metali żelaznych i kolorowych
- światła sterowania ruchem osób (czerwone-stop, zielone-przechodź)
- autodiagnostyka, wyświetlanie kodu błędu, ciągłe monitorowanie elektroniki
- możliwość współpracy z komputerem i zdalne sterowanie (opcja)
- 10 programów detekcji o różnych czułościach – 264 poziomy w każdym
- cyfrowa regulacja czułości oddzielnie w poszczególnych strefach
- szybka kontrola do 60 osób/min
- opcjonalny zintegrowany zasilacz awaryjny na min 2 godziny pracy
- gniazdo przekaźnikowe (podłączenie blokad elektromagnetycznych)
- licznik alarmów i osób wchodzących/wychodzących (5 cyfr, widoczny/ukryty)

Dane techniczne:

- Zasilanie 70 - 270 Vac/50-60 Hz
- Pobór mocy: tryb bierny – do 10W, tryb alarmowy – 20W
- Warunki pracy urządzenia: temperatura: -20 do + 70 stopni C
- Waga: netto 53 kg, brutto 59 kg
- Wymiary przejścia: wysokość 200 cm, szerokość 74 cm
- Wymiary urządzenia: wys. 220 cm, szer. 91 cm, głęb. 50 cm
- Standardy międzynarodowe: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, CE
- Wymiary transportowe: karton: 65x26x229 cm + karton: 24x25x81 cm
- Producent posiada znak jakości ISO 9001:2008 QMS
- Stopień ochrony (woda, kurz) IP 40-41 (EN 60529)
- Zgodność ze standardem NILECJ-0601 L1-5
- Bezpieczny dla osób z na rozrusznikami serca, dla kobiet w ciąży
- Bezpieczny dla wszelkich nośników pamięci

Dystrybutor:

**TRANSACTOR
SP. Z O.O.**

Ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
Tel. 022 635 59 02
Fax 022 635 62 44

E-mail:
security@transactor.pl

www.transactor.pl

