

FIBEROSKOPY ULTIMATE

THE
ULTIMATE
FIBERSCOPE
SABRAD - USA



1. POJEMNIK
2. 12V AKUMULATOR
3. ŁADOWARKA 110/220V
4. PRZEWÓD DO ZASILANIA Z GNIAZDA ZAPALNICZKI
5. LUSTERKO INSPEKCYJNE
6. WIERTŁO
7. OSŁONA "STAYPUT"
8. FIBEROSKOP
9. ZESTAW NAPRAWCZY 2 PRZEWODÓW
10. 6 WATOWA PRZENOŚNA LATARKA LED
11. RĄCZKA PISTOLETOWA
12. ŁADOWARKA KAMERY
13. PRZEWÓD USB

14. KAMERA
15. BOROSKOP
16. OKULAR KĄTOWY
17. 2.0 mm MICRO BOROSKOP
18. OŚWIETLENIE IR
19. PODSTAWA MONITORA
20. KAMERA IR
21. MONITOR Z UCHWYTEM NA SZYJĘ
22. PRZEDŁUŻACZ
23. PRZEWÓD WIDEO
24. 24 WATOWE PRZENOŚNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
25. PRZEDŁUŻACZ
26. WALIZKA TRANSPORTOWA

TRANSACTOR Sp. z o.o.



ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
Fax (22) 635 62 44
security@transactor.pl

Fibroskopy Ultimate posiadają artykulację w 2 lub 4 kierunkach.

- A. Fibroskop o średnicy 6mm**
Bezpieczny, nieprzewodzący o długości do 3.0m.
- B. Fibroskop o średnicy 6 mm**
Wolframowy oplot, długość do 3.0 m.
- C. Fibroskop o średnicy 8.5mm**
Posiada kanał roboczy 2.8mm , standardowej długość 1m.
- D. Fibroskop o średnicy 10mm**
Standardowe długości : 3.08m oraz 6.096m. Istnieje możliwość zamówienia fibroskopu o innej długości.



Specyfikacja:

Średnica zewnętrzna	6 mm
Promień zgięcia	38 mm
Długość	Standardowe długości: 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m.
2-kierunkowa artykulacja	Góra/Dół 120 stopni
4-kierunkowa artykulacja	120 stopni we wszystkich kierunkach
Pole widzenia	70 stopni standardowo.
Głębina ostrości	5 mm to 100 mm
Okular	Okular Tpu B z płynną regulacją ostrości
Kierunek widzenia	W przód
Połączenia źródła światła	ACMI

Dystrybutor:



ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
Fax (22) 635 62 44
security@transactor.pl

