

ThruScan SX, SX WP

Sterowany cyfrowo bramkowy wykrywacz metali



ThruScan SX WP

Thruscan SX, SX WP to sterowany cyfrowo bramkowy wykrywacz metali, który gwarantuje najwyższy poziom detekcji i całkowite bezpieczeństwo osób poddawanych kontroli. Modułowa budowa wykrywacza (panele boczne, jednostka sterująca i belka tylna) zapewnia szybki montaż i prawidłową eksploatację urządzenia.

Dostęp do wszystkich funkcji kontrolnych jest chroniony poprzez:

- zamek blokujący pokrywę panelu kontrolnego,
- czterocyfrowy kod PIN.

Urządzenie posiada 9 niezależnych stref wykrywania, utworzonych poprzez podział światła bramki na trzy pasy pionowe i trzy pasy poziome. Fakt wykrycia metalu jest sygnalizowany sygnałem dźwiękowym, którego głośność i wysokość tonu można regulować, oraz sygnałami świetlnymi (diody na obydwu panelach bocznych i wskaźniki na panelu kontrolnym: ikona z postacią człowieka ukazuje miejsce i diodowy pasek graficzny ukazuje wielkość wykrytego obiektu metalowego).

Czułość bramki regulowana cyfrowo.



Thruscan SX, SX WP, to gama szerokich możliwości:

- niski poziom fałszywych alarmów
- światła sterowania ruchem osób (czerwone-stop, zielone-przechodź)
- autodiagnostyka, wyświetlanie kodu błędu
- możliwość współpracy z komputerem i zdalne sterowanie (opcja)
- 20 programów detekcji o różnych czułościach
- cyfrowa regulacja czułości oddzielnie w poszczególnych strefach
- szybka kontrola do 60 osób/min
- zintegrowany z urządzeniem zasilacz awaryjny na min 4 godziny pracy
- gniazdo przekaźnikowe (podłączenie blokad elektromagnetycznych)
- gniazdo modemu i RS232
- licznik alarmów i osób wchodzących/wychodzących (5 cyfr, widoczny/ukryty)
- możliwość montażu dodatkowych kółek do przemieszczania bramki (opcja)
- możliwość montażu daszka zabezpieczającego przed deszczem (opcja)
- możliwość współpracy do 16 bramek (opcja: sterowanie przez komputer)

Dane techniczne:

- **Zasilanie 230 V**
- **Pobór mocy: tryb bierny – do 10W, tryb alarmowy – 20W**
- **Warunki pracy urządzenia: temperatura: –20 do + 70 stopni C wilgotność: do 95 % bez kondensacji**
- **Waga: netto 54 kg, brutto 70 kg**
- **Wymiary przejścia: wysokość 200 cm, szerokość 76 cm**
- **Wymiary urządzenia: wys. 220 cm, szer. 91 cm, głęb. 50 cm**
- **Standardy międzynarodowe: NILECJ-0601 L1-5, IP44, IEC 348**
- **Wymiary transportowe: karton: 56x26x226 cm + karton: 22x21x105 cm**
- **Producent posiada znak jakości ISO 9001:2000**

Dystrybutor:

TRANSACTOR

Sp. z o.o.

Ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
Tel/fax: 22 63 55 902

e-mail:

security@transactor.pl
export-import@transactor.home.pl

