

ThruScan DX-v, DX

Ręczny, mikroprocesorowy detektor metali



Jego podstawowe cechy to:

- wysoka, regulowana czułość i selektywność
- przełącznik eliminacji zakłóceń
- przełącznik chwilowego zmniejszania czułości naciskany kciukiem
- wskaźnik zużycia baterii
- sygnalizacja świetlna, dźwiękowa i wibracyjna wykrycia metalu
- automatyczna kontrola częstotliwości pracy + auto-kalibracja
- wyjście słuchawkowe (słuchawki w zestawie) – tzw. ciche przeszukiwanie
- tryby pracy ciągłej i chwilowej
- zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem zasilania
- czas pracy na zasilaniu z baterii – 45 godzin, ładowanie baterii w detektorze
- kabura (futerał) mocowana do paska

Czułość:

Gdy regulator czułości ustawiony jest na czułość maksymalną, detektor wykrywa monetę z odległości 16 cm, pistolet 9 mm z odległości 35 cm.

Alarm:

Dźwiękowy – regulowana głośność, może być wyciszony poprzez użycie słuchawek
Wizualny – optyczne wskazanie alarmu - dioda LED informuje o wykryciu metalu
Wibracyjny – wibracja korpusu wyczuwana dłonią operatora

Bateria:

Pojedynczy akumulator 9V – 250 mAh NiMH z możliwością ładowania i wymiany, ładowanie akumulatora bez wyjmowania go z detektora – wtyczkę ładowarki dołączamy bezpośrednio do detektora

Czas ładowania:

Pierwsze ładowanie – 15 godzin, potem – 8 godzin. Ładowarka na sieć 230 VAC 50 Hz.

Pobór prądu:

4 mA w stanie oczekiwania, 12 mA w fazie detekcji gdy pracują alarmy

Test napięcia akumulatora:

Kontrolka oraz dźwiękowy sygnał ostrzegający o niskim poziomie energii w akumulatorze

Specyfikacja techniczna:

Waga: 310 g, **Wymiary:** 35 x 8 x 3,1 cm

Zakres temperatury pracy: od -20° C do + 65° C

Zakres temperatury przechowywania: od -30° C do + 65° C

Obudowa: z tworzywa ABS, odporna na upadek z wysokości 100 cm

Gwarancja: 24 miesiące

Wyrób zgodny z normami kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Pełna zgodność z polskimi normami bezpieczeństwa i higieny

INSTRUKCJA OBSŁUGI
W JĘZYKU POLSKIM



Dystrybutor:

TRANSACTOR SP. Z O.O.

Ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
Tel. 022 635 59 02
Fax 022 635 62 44

security@transactor.pl
export-import@transactor.pl

www.transactor.pl

